

办公家具采购报价清单

序号	名称	规格	主要材质要求	参考图片	单位	采购数量	单价	合计	品牌及产地	供货物品照片	备注
1	班台	1600W*800D*760H 带大小副台柜	1.基材采用知名品牌中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》2.采用实木木皮：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》3.底漆采用水性底漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准4.、面漆采用水性面漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》		套	4					
2	班椅	常规	1、采用优质西皮，2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T, 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理力学性能≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象，甲醛释放量≤0.02mg/m³h3、成品符合		把	4					
3	三门书柜带挂衣	1350*400*2000	1.基材采用知名品牌中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》2.采用实木木皮：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》3.底漆采用水性底漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》		个	4					
4	沙发组	1个三人沙发，1个单人沙发	1、采用优质西皮，2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T, 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理力学性能≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象，甲醛释放量≤0.02mg/m³h；3、椅架采用橡		组	4					
5	茶几	实木茶几1200*600*450	板材：三聚氰胺板，全部达到欧盟E1级环保标准，耐酸，抗磨损，抗烟烧，抗污染等油漆家具无法达到的显著优点。饰面：产品所有封边均为全自动封边机制作，封边圆润细腻，五金：五金件采用优质品牌产品。		个	4					
6	茶水柜	800*400*800	板材：三聚氰胺板，全部达到欧盟E1级环保标准，耐酸，抗磨损，抗烟烧，抗污染等油漆家具无法达到的显著优点。饰面：产品所有封边均为全自动封边机制作，封边圆润细腻，五金：五金件采用优质品牌产品。		个	11					

序号	名称	规格	主要材质要求	参考图片	单位	采购数量	单价	合计	品牌及产地	供货物品照片	备注
7	班前椅	橡木无扶手	1、采用优质西皮，2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T, 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理力学性能≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/m³h；3、椅架采用橡		把	28					
8	1.4米办公桌	1400*700*760实木颗粒板材质	板材：三聚氰胺板 全部达到欧盟E1级环保标准，耐酸，抗磨损，抗烟烧，抗污染等油漆家具无法达到的显著优点。饰面：产品所有封边均为全自动封边机制作，封边圆润细腻，五金：五金件采用优质品牌产品		张	11					
9	办公椅	橡木框架，环保皮坐班	1、采用优质西皮，2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T, 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理力学性能≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/m³h；3、椅架采用橡		把	23					
10	文件柜	1850*850*420	产品工艺描述：铁皮厚度》0.5MM，柜体用优质冷轧钢板，柜门带锁，产品焊接牢固，表面喷塑平整光滑，色泽均匀一致。颜色：亚光喷塑白		个	25					
11	会客沙发	实木扶手，环保皮材质单人沙发	1、采用优质西皮，2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T, 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理力学性能≥176KPa,产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现续燃和阴燃现象,甲醛释放量≤0.02mg/m³h；3、椅架采用橡		个	8					
12	茶几	40*70实木茶几	1.基材采用知名品牌中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》2.采用实木木皮：符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》3.底漆采用水性底漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准4.、面漆采用水性面漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》		个	5					

序号	名称	规格	主要材质要求	参考图片	单位	采购数量	单价	合计	品牌及产地	供货物品照片	备注
13	中会议室桌子	4200*2100*760实木颗粒板到多功能线盒	1、基材采用知名品牌中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T35601-2017《绿色产品评		张	1					
14	主席台桌	1400*600*750	板材：高密度板贴实木木皮，全部达到欧盟E1级环保标准，耐酸，抗磨损，抗烟烧，抗污染等油漆家具无法达到的显著优点。饰面：产品所有封边均为全自动封边机制作，封边圆润细腻，五金：五金件采用优质品牌产品		张	2					
15	条形会议桌	1200*400*760	板材：高密度板贴实木木皮，全部达到欧盟E1级环保标准，耐酸，抗磨损，抗烟烧，抗污染等油漆家具无法达到的显著优点。饰面：产品所有封边均为全自动封边机制作，封边圆润细腻，五金：五金件采用优质品牌产品		张	8					
16	旁听椅	能摞起来的	1、面料：通过“I.CE.C”认证的头层真牛皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。2、海绵：高密度成型PU泡棉，密度为45KG/M3，理化性能应符合国家现行标准；通BS7176测试，在火种离开10秒内，泡棉自动结焦熄灭，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好。再附不含氟氯化化合物的中密度泡棉，表面加180g丝		把	60					
17	1.2米高箱床（含棕垫）	1.2*2000	1、贴面用材：实木贴面，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理， 2、封边用材：与贴面用材种类相同，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分； 3、油漆：采用体质绿色环保油漆。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环		张	10					
18	床头柜	常规	1、贴面用材：实木贴面，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理， 2、封边用材：与贴面用材种类相同，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分； 3、油漆：采用体质绿色环保油漆。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量:小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环		个	7					

序号	名称	规格	主要材质要求	参考图片	单位	采购数量	单价	合计	品牌及产地	供货物品照片	备注
19	衣柜	1850*900*450	1、贴面用材：实木贴面，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理， 2、封边用材：与贴面用材种类相同，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分； 3、油漆：采用体质绿色环保油漆。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。油漆硬度为3H。光泽均匀，硬度高，达到E1级环保标准。		组	4					
20	休闲桌椅	常规1桌2椅	1、采用优质西皮， 2、采用高弹阻燃海绵：符合GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》；QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》；QB/T. 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，抽样基数≥1800块，物理化学性能≥176KPa。产品用料加工泡沫塑料压缩永久变形≤2.2%，安全性能：试件未发现		套	4					
21	宿舍写字桌椅	1200*400*760	1、贴面用材：实木贴面，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理， 2、封边用材：与贴面用材种类相同，运用高技术进行封固，防止其吸收外界水分； 3、油漆：采用体质绿色环保油漆。油漆工艺采用三底五面；甲醛含量：小于1.5mg/L；可溶性铅<9mg/kg，达到E1级环保标准。		组	7					
22	高低床	2000*900*1800, 4*8大方管，实木多层床板加棕垫	1、材质要求 铁床框架采用卡式锁入式锁扣连接，所有钢材均采用国家标准钢，经机械臂高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。		套	28					
23	更衣柜	1800*900*420 四门	产品工艺描述：铁皮厚度≥0.5MM，柜体用优质冷轧钢板，柜门带锁，产品焊接牢固，表面喷塑平整光滑，色泽均匀一致。颜色：亚光喷塑白		个	14					
24	凳子	宿舍休息凳	材质：实木，含水率低于7%，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准，台面岩板		个	28					
25	条桌	员工宿舍桌，纯实木条桌	材质：实木，含水率低于7%，经防虫、防潮、防腐及烘干处理，质量均匀、硬度高，符合国家环保标准，台面岩板		张	14					

序号	名称	规格	主要材质要求	参考图片	单位	采购数量	单价	合计	品牌及产地	供货物品照片	备注
26	总计					318					